

# Bandpassfilter IR > 6680nm - 10999nm

## Generelle Parameter

Transmission:	> 50%
Blocking:	< 0.1% of UV
Ø 25.4mm	CA > 22mm
A: up to 3200nm	B: up to 3500nm
C: up to 6500nm	D: up to FIR
E: up to 10500nm	F: up to 16500nm
E** : up to 13000nm	

## Lagerprogramm

**ACHTUNG!** Andere Abmessungen sind durch unser flexibles Lagerprogramm meist ohne Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

CWL [nm]	HWB [nm]	Order No.: ø25,4mm CA > 22mm
6680±25	110±35	bk-1080-030E
6700±40	80±20	bk-10600-370E
6720±50	100±25	bk-6720-100E
6810±25	100±20	bk-6810-100E
6845±30	100±20	bk-6845-100E
7180±30	105±20	bk-7180-105E
7230±30	105±20	bk-7230-105E
7355±25	175±25	bk-7355-175E
7600±50	150±30	bk-7600-150E
7625±50	160±30	bk-7625-160E
7720±80	175±30	bk-7720-175E
7800±100	170±40	bk-7800-170E
7900±80	175±30	bk-7900-175E
8200±80	250±30	bk-7900-250E**
8550±80	120±20	bk-8550-120E**
8600±80	180±30	bk-8600-180E**
8640±30	115±15	bk-8640-115E
8700±80	180±30	bk-8700-180E**
8780±80	345±50	bk-8780-345E**
8800±80	180±30	bk-8800-180E**
8950±90	330±50	bk-8950-330E
9400±50	220±40	bk-9400-220E
9520±100	220±40	bk-9520-220E
9645±80	220±40	bk-9645-220E**
10500±150	385±80	bk-10500-385F
10600±60	240±50	bk-10600-240F
10600±150	370±80	bk-10600-370F